TECHNISCHE DATEN. ROWE VarioFold Compact.①

Leistungsmerkmale Base Unit	Beschreibung	VarioFold Compact
Modulare Bauweise	Weltweit erstes, vollständig modulares Faltsystem, **jederzeit vor Ort erweiterbar zur Online-Lösung**	√
High-Quality Alu-Spaceframe-Bauweise	Sehr stabiles Chassis mit Alu-Spaceframe-Bauweise, extrem verwindungssteif für höchste Faltpräzision und Langlebigkeit	√
Leises Falten	Optimal für den Einsatz in Büroumgebungen durch modernste Schrittmotortechnologie	√
	Geräuschbildung: im Energiesparmodus nicht messbar, im Betriebsmodus 50 db (A) gemäß ISO 7779	√
Vollautomatische Papierräumung	Einfaches Räumen von Papier aus dem Faltraum per Knopfdruck	√
Medienbreite	210 - 960 mm	√
Medienarten/-gewichte	Normal- und InkJetpapier, 60 - 120 g/m²	√
Faltlänge Längsfaltung	bis zu 2500 mm	√
	bis zu 4000 mm: siehe ROWE FOLD APP SE	+/O
	bis zu **30 m** oder **unlimitiert**: siehe Endless Folding Kit 30/UNLIMITED (patentiert)	+/O
Faltlänge Querfaltung	bis zu 1500 mm bei DIN-Faltung	√
	bis zu 2500 mm bei DIN-Faltung: siehe ROWE FOLD APP SE	+/O
Standardfaltprogramme	längs: 190/210, 185/210, 180/210, 198, 210 mm und 210 mm-Paketfaltung	√
	quer: 297 und 305 mm	√
Sonderfaltprogramme	Paketbreite Längsfaltung: 180 - 305 mm, frei einstellbar in Schritten von 1 mm: siehe ROWE FOLD APP SE	+/O
	Paketbreite Längsfaltung: 90 - 420 mm, frei einstellbar in Schritten von 1 mm: siehe ROWE FOLD APP PRO	+/O
	Paketbreite Querfaltung: 210 - 305 mm, frei einstellbar in Schritten von 1 mm: siehe ROWE FOLD APP SE	+/O
	Paketbreite Querfaltung: 180 - 420 mm, frei einstellbar in Schritten von 1 mm: siehe ROWE FOLD APP PRO	+/O
Heftrand	0, 20, 25 und 30 mm	√
	0 - 35 mm, frei einstellbar in Schritten von 1 mm: siehe ROWE FOLD APP SE	+/O
ROWE FOLD APP LT ②	App zum komfortablen Ablesen von verschiedenen Zählerständen: Laufmeter, Faltungen und gefaltete Dokumente. Zudem bietet Ihnen die App 12 fest installierte Faltprogramme.	√
USB-Schnittstelle	Für ROWE FOLD APP LT/ SE/ PRO, einschließlich USB-Kabel	√
Faltstandards	DIN 824 A, B, C (A4,A3,A2,A1,A0), AFNOR ähnlich (A4,A3,A2,A1,A0), ANSI (A,B,C,D,E), ARCH (A,B,C,D,E), Ericsson (A4,A3,A2,A1,A0), French	√
	AFNOR: siehe ROWE FOLD APP SE	+/O
Faltgeschwindigkeit	20 m/min im Offline-Betrieb, bis 20 m/min im Online-Betrieb mit Multispeed- und Shortgap-Technologie zur automatischen Anpassung der Faltgeschwindigkeit an das Ausgabesystem	√
Custom Speed ②	Reduzierung der Faltgeschwindigkeit im Offline-Betrieb bei speziellen Anforderungen. In der ROWE FOLD APP LT enthalten	√
Netzanschluss	100 - 240 V, 50/60 Hz	√
Energieverbrauch	Energiesparmodus: < 0,8 Watt, Betriebsmodus: 58 Watt	√
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen und Gewicht sind abhängig von Ihrer individuellen Konfiguration. Alle Details entnehmen Sie bitte dem Konfigurator unter www.rowe.de/Konfigurator*	√
Schnittstellen	RS 232 seriell/CAN/USB	√
Prüfzeichen/Zertifikate	RoHS, CE, UL, cUL, CB, FCC Part 15 Class B, EAC	√

① Alle Angaben - soweit nicht anders beschrieben - beziehen sich auf Normalpapier 80 g/m²
② PC erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten
√ = Serie +/o = Vor Ort nachrüstbar
* Verfügbar ab 4. Quartal 2015

o / +	Option / Vor Ort nachrüstbar	✓	Serie
o	Option	-	nicht Verfügbar